

# COMPENSADOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE



**Ideal para la protección:**

- ✓ Refrigeradores.
- ✓ Lavadoras.
- ✓ Televisores.
- ✓ Bombas de agua.



Si su problema es de regulación GR es la solución



**DESARROLLOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.**

**Matriz:** Norte 66 No. 3445 Col. 7 de Noviembre C.P. 07840 México. D.F.

Tel: 5751-6606 5751-6607 5760-3734 Fax: 5760-3467

**Sucursal:** Pedro Moreno No. 1521-202 Col. Americana C.P. 44140

Guadalajara, Jal. Tel: (0133) 3616-6380



# Especial para lugares con voltajes bajos.

## ESPECIFICACIONES

Voltaje de salida: 110 - 138 V

Voltaje de entrada: 90 - 138 V

Frecuencia de operación: 60 Hz

Disipación de calor : No genera calor

Ruido audible: no se escucha su funcionamiento.

Humedad relativa de operación: bajo pruebas estrictas de laboratorio, puede trabajar de 0% a 95 % de humedad sin condensación.

Factor de potencia: No es afectado.

VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA
90	110	119	119
95	115	130	130
110	130	135	135
118	138	140	140

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Caja metálica NEMA 1

Clavija polarizada

Cable de uso rudo de 1.20 mts. de longitud

1 Contacto polarizado.

1 Foco led indicador de funcionamiento.



# ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**COMPENSADOR DE VOLTAJE**  
PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN




MODELO	CAPACIDAD	VOLTAJE C.A. ENTRADA	VOLTAJE c.a. SALIDA	DIMENSIONES (cm) ALT /FRE /PRO	PESO (Kg) S/EMPAQUE	CONTACTOS POLARIZADOS
CV-1000	1 kVA	90 - 138 V	110 - 138 V	11.0/13.0/16.5	3	1
CV-2000	2 kVA	90 - 138 V	110 - 138 V	11.0/13.0/16.5	4	1